

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Кровать медицинская функциональная механическая

Основание кровати изготовлено из стального профиля с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием.

Спинка для кровати головная и спинка для кровати ножная - съемные, изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками и оборудованы атравматическими угловыми бамперами.

Кровать имеет 4-х секционную систему.

Матрасное ложе состоит из стальных ложементов.

Секции могут регулироваться по углу наклона.

Регулировка головной и тазобедренной секций осуществляется 2-мя механическими приводами.

Колеса кровати имеют стальные несущие части, 2 колеса с индивидуальными педальными тормозами.

Кровать оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами), по мере необходимости могут подниматься и опускаться

Рама кровати имеет отверстия для установки стойки-держателя для внутривенных инъекций, устройства для подтягивания и ограждений боковых (рейлингов) для кровати.

Габариты (Д x Ш x В) ($\pm 2\%$): 2180x950x920 мм

Размеры поверхности ложа (Д x Ш) ($\pm 3\%$): 1970x870 мм

Высота ложа ($\pm 5\%$): 510 мм

Диаметр колес ($\pm 5\%$): 125 мм

Грузоподъемность ($\pm 5\%$): 200 кг

Складные боковые ограждения.

Диапазон угла наклона головной секции: 0-60 °.

Материал основания кровати: Стальной профиль.

Материал спинок: ABS-пластик.

Атравматические угловые бампера.

Торцевые спинки кровати: Съёмные.

Материал ложементов: Сталь.

Количество колес с педальным тормозом: 2.

Возможность установить инфузионную стойку: Да.

Возможность установить устройство для подтягивания: Да.

Диапазон угла наклона тазобедренной секции: 0-40 °.

В комплект поставки входит:

4ех секционная кровать – 1 шт

Стойка-держатель для внутривенных инъекций – 1 шт

Устройство для подтягивания – 1 шт

Боковые ограждения – 1 шт

Матрац - 1 шт

Гарантия: 37 месяцев

Условия поставки: DDP

Условия оплаты: 50% предоплата

Сроки поставки: 90 дней, с возможностью досрочной поставки